



## TECHNICAL BULLETIN – # WBD 040111

Revised: 05/2018

### EIN PRODUKT DES WELLENBESCHICHTUNGSSYSTEMS DEVCON® CELLOFLEX-M A PART OF THE SHAFT COATING SYSTEM DEVCON® CELLOFLEX-M

SPEZIFIKATION	GRENZEN	PRÜFMETHODE
<b>KOMPONENTE A</b>		
AUSSEHEN	SCHWARZE, VISKOSE FLÜSSIGKEIT	VISUELL
AUSLAUFZEIT BEI RAUMTEMPERATUR (AUSLAUFBECHER 6 MM – ISO 2431) (MIN)	10 - 15	
TOPFZEIT (MIN)	30 - 60	
SHORE A – HÄRTE NACH 24 H	MIN. 40	
<b>KOMPONENTE B</b>		
AUSSEHEN	KLARE, HELLE FLÜSSIGKEIT	VISUELL
VISKOSITÄT BEI 25°C (MPAS)	5000 -7000	

SPECIFICATION LIMITS METHOD NO.	LIMITS	METHOD NO.
<b>COMPONENT A</b>		
APPEARANCE VISUAL	BLACK VISCOSE LIQUID	VISUAL
FLOW TIME AT ROOM TEMPERATURE -FLOW CUP 6 MM – ISO 2431- (MIN)	10 - 15	
POT LIFE (MIN)	30 - 60	
SHORE A – HARDNESS AFTER 24 H	MIN. 40	

<b>COMPONENT B</b>		
APPEARANCE	CLEAR BRIGHT LIQUID	VISUAL
VISCOSITY AT 25°C (MPAS)	5000 - 7000	

Die Angaben und Daten wurden aufgrund labormäßiger Prüfungen und umfangreicher praktischer Erfahrung erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Wir empfehlen jedem Verbraucher, die Verwendungsmöglichkeit des Produktes in seinem Bereich selbst zu überprüfen.  
All data and statements made herein are based upon laboratory tests and field experiences, but are made without any representation or guaranty of accuracy. Our products are sold on the conditions that the user himself will evaluate them to determine their suitability for his own purpose before adoption.