

물질안전보건자료

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

| | |
|----------------------|---|
| 가. 제품명 | PLEXUS® AO420FS Adhesive |
| 기타 식별 수단 | |
| SKU# | 0934 |
| 나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한 | |
| 제품의 권고 용도 | 자료없음. |
| 다. 공급자 정보 | |
| 회사명 | ITW Performance Polymers |
| 주소 | Bay 150 Shannon Industrial Estate Co. Clare 아일랜드 V14 DF82 |
| 담당자 | 고객 서비스 |
| 전화 번호 | 353(61)771500 353(61)471285 |
| 이메일 | customerservice.shannon@itwpp.com |
| 응급전화번호 | 44(0) 1235 239 670 (24 시간) |

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 물리적 위험성 | 인화성 액체 | 구분 2 |
| 건강 유해성 | 급성 독성, 흡입 | 구분 4 |
| | 피부 부식성/자극성 | 구분 1A |
| | 심한 눈 손상/눈 자극성 | 구분 1 |
| | 피부 과민성 | 구분 1 |
| | 발암성 | 구분 2 |
| 환경 유해성 | 수생환경 유해성, 만성 | 구분 2 |

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

o 그림문자



o 신호어

위험

o 유해·위험 문구

| | |
|------|-------------------------|
| H225 | 고인화성 액체 및 증기. |
| H314 | 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. |
| H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. |
| H318 | 눈에 심한 손상을 일으킴. |
| H332 | 흡입하면 유해함. |
| H351 | 암을 일으킬 것으로 의심됨. |
| H411 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함. |

o 예방조치 문구

예방

| | |
|------|--|
| P201 | 사용 전 취급 설명서를 확보하시오. |
| P202 | 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. |
| P210 | 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연. |
| P233 | 용기를 단단히 밀폐하시오. |
| P240 | 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오. |
| P241 | 폭발 방지용 전기·환기·조명 장비를 사용하시오. |

| | |
|------|-------------------------------|
| P242 | 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. |
| P243 | 정전기 방지 조치를 취하시오. |
| P260 | 미스트/증기를 흡입하지 마시오. |
| P264 | 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. |
| P271 | 온도 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. |
| P272 | 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. |
| P273 | 환경으로 배출하지 마시오. |
| P280 | 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오. |

대응

| | |
|--------------------|--|
| P301 + P330 + P331 | 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. |
| P303 + P361 + P353 | 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복을 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. |
| P304 + P340 | 흡입한 경우: 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 편하게 할 것. |
| P305 + P351 + P338 | 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. |
| P310 | 즉시 독성 센터/의사에 연락할 것. |
| P333 + P313 | 피부자극성 또는 흥반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오. |
| P362 + P364 | 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오. |
| P370 + P378 | 화재 시 불을 고기 위해 적절한 소화제를 사용하시오. |
| P391 | 누출물을 모으시오. |

저장

| | |
|-------------|------------------------------|
| P403 + P235 | 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. |
| P405 | 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. |

폐기

| | |
|------|-----------------------------|
| P501 | 폐기물관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오. |
|------|-----------------------------|

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타

유해성·위험성(예 : 분진폭발
위험성):

보충정보

없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS 번호 | 식별번호 | 함유량(%) |
|-----------------------------|----------|------------|----------|---------|
| 메틸 메타크릴레이트 | | 80-62-6 | KE-25050 | 50 - 55 |
| Styrene/butadiene Copolymer | | 9003-55-8 | KE-13258 | 10 - 15 |
| 메타크릴산 | | 79-41-4 | KE-24906 | 5 - 10 |
| 트라이메틸올프로페인 트라이메타크릴레이트 | | 3290-92-4 | KE-25014 | 1 - 5 |
| N,n-dimethyl-p-toluidine | | 99-97-8 | KE-34407 | 0.1 - 5 |
| DIISODECYL ADIPATE | | 27178-16-1 | KE-00250 | <= 5 |
| 보고가능 수준보다 낮은 기타 성분 | | | | 15 - 20 |

4. 응급조치 요령

| | |
|---------------|--|
| 가. 눈에 들어갔을 때 | 즉시 눈을 다량의 물로 15분 이상 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속해서 씻어 낼 것. 즉시 의사 또는 의료기관의 진찰을 받으시오. |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | 오염된 작업복을 즉시 벗고 비누와 물로 피부를 씻을 것. 즉시 의사 또는 의료기관의 진찰을 받으시오. 화학 물질로 인한 화상은 반드시 의사의 치료를 받아야 함. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오. |
| 다. 흡입했을 때 | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 필요한 경우 산소를 공급하거나 인공호흡을 실시할 것. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. |
| 라. 먹었을 때 | 즉시 의사 또는 의료기관의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오. 토하게 하지 말 것. 환자가 토하는 경우, 구토물이 폐로 들어가지 않도록 머리를 낮출 것. |

마. 기타 의사의 주의사항

가장 중요한 증상/영향, 급성 및 지연된

일반적인 조치사항

일반 지원 조치를 제공하고 증상에 따라 처치할 것. 화상: 즉시 물로 씻어내면서 부상 부위에 붙은 천을 제외하고 옷을 벗길 것. 구급차를 부르고 병원으로 운송 중에도 세척을 계속할 것. 화학적 화상: 즉시 물로 씻을 것. 씻으면서 손상된 부위에 부착되지 않은 의복을 제거할 것. 구급차를 부를 것. 병원으로 이송하는 도중 세척을 계속할 것. 피해자를 따뜻하게 유지하시오. 부상자를 지속적으로 관찰하시오. 증상은 자연되어서 나타날 수 있음.

타는 듯한 통증 및 심한 부식성 피부 손상. 눈에 심한 손상을 일으킴. 증상으로 통렬감, 눈물, 충혈, 팽윤 및 시야흐림이 나타날 수 있음. 실명을 포함한 영구적 눈 손상이 일어날 수 있음.

오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. 의사에게 사용된 물질에 대해 알리고 예방 조치를 취할 수 있도록 할 것. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

물 안개. 폼. 분말소화약제. 이산화탄소 (CO₂).

부적절한 소화제

고압 살수 시 화재가 확산되므로 고압 살수 방법으로 화재를 진압하지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정

유해성 (예: 연소시 발생

유해물질)

증기는 공기와 섞이면서 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음. 증기는 먼 거리에 있는 점화원으로 이동하여 역화할 수 있음. 화재 발생 시, 건강에 유해한 가스가 생성될 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

착용할 보호구

화재 발생 시 공기호흡기와 전신 보호복을 사용할 것.

예방조치

화재 및/또는 폭발 사고 시 흄을 흡입하지 말 것. 위험없이 처리할 수 있으면 용기를 화재 지역으로부터 끌길 것.

일반 화재 위험성

고인화성 액체 및 증기.

특정 방법

표준 소방 절차를 준수하고 기타 관여된 물질의 위험성을 고려할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

필요없는 인원은 멀리 대피시키시오. 누출 지역으로부터 바람이 부는 반대 방향으로 사람들을 대피시키시오. 모든 점화원을 제거할 것 (인근 지역에서 금연, 섬광, 스파크나 화염). 정화 작업을 하는 동안 적절한 보호 장비와 보호의를 착용할 것. 미스트/증기를 흡입하지 마시오. 적절한 보호의를 착용하지 않은 경우에는 파손된 용기나 누출물을 만지지 말 것. 밀폐된 공간에 들어가기 전에 환기할 것. 누출정도가 심각해서 통제할 수 없다면, 관할기관에 보고해야 함. 개인 보호구에 관한 사항은 MSDS 제8항을 참조할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. 모든 환경적 누출에 대해 적절한 매니저급 또는 관리자급 인원에게 통보할 것. 안전하게 처리하는 것이 가능하면, 추가 누설 또는 누출을 방지할 것. 하수도, 수로 또는 지표로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

모든 점화원을 제거할 것 (인근 지역에서 금연, 섬광, 스파크나 화염). 누출물로부터 가연성 물질(나무, 종이, 기름 등)을 멀리하시오. 정전기 방지 조치를 취하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오. 제품이 배수로로 유입되지 않도록 할 것.

대량 누출: 안전하게 처리하는 것이 가능하면 물질의 흐름을 멈추시오. 가능한 경우 누출된 물질 주위로 도량을 팔 것. 질석, 모래 또는 흄 등의 비가연성 물질로 제품을 흡수시킨 후, 후속처리를 위하여 용기에 수거할 것. 제품을 수거 후 누출 지역을 물로 세척할 것.

소량 누출: 흄이나 모래 또는 기타 불연성 물질로 흡수시키고 추후 처리를 위해 용기에 수거할 것. 흡착성 물질(예: 천, 폴리스)로 닦아낼 것. 잔여 오염을 제거하기 위해 표면을 철저히 세척할 것.

절대로 엎질러 진 것을 다시 사용하려고 본래 용기에 넣지 말 것. 물질을 덮개가 있고 라벨이 부착된 적합한 용기에 담을 것. 폐기물 처리에 관한 사항은 MSDS 제13항을 참조할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

사용 전 취급 설명서를 확보하시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 화염, 열원 또는 점화원 부근에서 취급, 저장 또는 개봉하지 말 것. 직사광선으로부터 물질을 보호할 것. 사용할 때에는 흡연하지 말 것. 방폭 처리된 전체 및 국소배기장치. 정전기 방지 조치를 취하시오. 제품을 취급할 때 사용되는 모든 장비는 반드시 접지되어야 함. 방폭 도구 및 방폭 장비를 사용할 것. 미스트/증기를 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 장기간 노출을 피하시오. 가능할 경우 밀폐된 시스템에서 취급되어야 함. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 적합한 개인 보호장비를 착용할 것. 환경으로 배출하지 마시오. 올바른 산업 위생 절차를 준수할 것.

나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함) 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 열, 스파크, 화염으로부터 멀리하시오. 일반적인 접합과 접지기술을 사용함으로써 정전기 형성을 방지하십시오. 서늘하고 건조한 곳에 직사광선을 피해서 보관하시오. 단단히 밀폐된 용기에 보관하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 스프링클러가 있는 곳에 보관하시오. 피해야 할 물질과 멀리하여 보관하시오 (MSDS의 10항을 참조할 것).

8. 노출방지/개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

한국 . Exposure Limits for Chemicals and Physical Agents, Occupational Safety and Health Act "K-Osha" Article 106

| 구성성분 | 종류 | 값 |
|--------------------------|---------------|---------|
| 메타크릴산 (CAS 79-41-4) | TWA | 20 ppm |
| 메틸 메타크릴레이트 (CAS 80-62-6) | STEL - 단기노출기준 | 100 ppm |
| | TWA | 50 ppm |

미국 ACGIH 한계 기준값 (TLV)

| 구성성분 | 종류 | 값 |
|--------------------------|---------------|---------|
| 메타크릴산 (CAS 79-41-4) | TWA | 20 ppm |
| 메틸 메타크릴레이트 (CAS 80-62-6) | STEL - 단기노출기준 | 100 ppm |
| | TWA | 50 ppm |

생물학적 노출기준

나. 적절한 공학적 관리

구성성분에 대해 알려진 생물학적 노출기준은 없음.

방폭 처리된 전체 및 국소배기장치. 양호한 전체환기를 실시할 것. 환기 속도는 작업장 여건에 맞아야 함. 적용이 가능하면 공정기밀 설비, 국소배기장치 또는 기타 공학적 관리를 사용하여 공기 중 수준이 권고 노출한계 이하가 되도록 유지시킬 것. 노출기준이 설정되지 않은 경우 공기 중 수준이 허용되는 수준이 되도록 유지시킬 것. 이 제품의 취급 시 세안장치와 긴급샤워시설이 이용 가능하여야 함.

다. 개인 보호구

o 호흡기 보호

만일 공학적 관리방법으로 공기 중의 농도를 권장 노출 기준(적용할 수 있는 경우) 또는 허용 가능한 수준(일부 국가는 노출기준이 설정되지 않은 경우가 있음) 이하로 관리할 수 없을 경우, 허가된 호흡기 보호구를 반드시 착용할 것. 한국산업안전보건공단 인증을 받은 유기 증기 카트리지 및 전면 안면보호판이 장착된 화학물질용 호흡기 보호구.

o 눈 보호

측면 보호면을 갖춘 보안경(또는 고글)과 안면보호구를 착용하시오. 한국산업안전보건공단 인증을 받은 유기 증기 카트리지 및 전면 안면보호판이 장착된 화학물질용 호흡기 보호구.

o 손 보호

보호장갑을 착용하시오. 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적절한 내화학성 장갑을 착용할 것. 적합한 한국산업안전보건공단 인증을 받은 장갑이 장갑 공급자에 의해 추천될 수 있음.

o 신체 보호

적절한 내화학물질용 보호의를 착용할 것. 한국산업안전보건공단 인증을 받은 불침투성 앞치마 착용이 권장됨.

위생대책

모든 의학적 감시에 대한 요구사항을 준수할 것. 사용할 때에는 흡연하지 말 것. 물질 취급 후 먹거나, 마시거나 흡연하기 전에 씻는 등 항상 양호한 개인 위생 기준을 준수할 것. 작업복과 보호용 장비를 정기적으로 세척하여 오염물질을 제거할 것. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)

페이스트.

물리적 상태

액체.

형태

페이스트.

색

회백색

나. 냄새

Fragrant

다. 냄새 역치

자료없음.

라. pH

자료없음.

마. 녹는점/어는점

-48 °C (-54.4 °F) 추정됨

녹는점

-48 °C (-54.4 °F) 추정됨

어는점

100.5 °C (212.9 °F) 추정됨

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

10.0 °C (50.0 °F) 추정됨

사. 인화점

자료없음.

아. 증발 속도

자료없음.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 자. 인화성(고체, 기체) | 해당없음. |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | |
| 폭발 한계 – 하한 (%) | 2.1 % 추정됨 |
| 폭발 한계 – 상한 (%) | 8.2 % 추정됨 |
| 카. 증기압 | 28 mm Hg @ 68 F |
| 타. 용해도 | |
| 용해도(물) | 자료없음. |
| 파. 증기밀도 | 자료없음. |
| 하. 비중 | 0.95 추정됨 |
| 거. n-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음. |
| 너. 자연발화 온도 | 400 °C (752 °F) 추정됨 |
| 더. 분해 온도 | 자료없음. |
| 러. 점도 | 자료없음. |
| 마. 분자량 | 자료없음. |
| 기타 정보 | |
| 밀도 | 0.95 g/cm3 추정됨 |
| 폭발 특성 | 폭발성이 아님. |
| 산화성 | 산화성이 아님. |

10. 안정성 및 반응성

| | |
|--------------------------------|--|
| 반응성 | 제품은 통상의 사용, 저장 및 운송조건에서는 안정하고 비반응성임. |
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | |
| 화학적 안정성 | 정상적인 조건 하에서 물질은 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려짐. |
| 나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등) | 열, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 인화점을 초과하는 온도를 피하시오. |
| 피해야 할 물질 | 피해야할 물질과의 접촉. |
| 분해시 생성되는 유해물질 | 강산화제. 질산염. 과산화물. |
| | 알려진 유해성 분해 생성물이 없음. |

11. 독성에 관한 정보

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | | |
| o 호흡기 | 흡입하면 유해함. | |
| o 피부 | 피부에 심한 화상을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. | |
| o 눈 | 눈에 심한 손상을 일으킴. | |
| o 경구 | 소화기관에 화상을 일으킴. | |
| 나. 건강 유해성 정보 | | |
| o 급성 독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재) | 흡입하면 유해함. | |
| 구성성분 | 총 | 시험 결과 |
| N,n-dimethyl-p-toluidine (CAS 99-97-8) | | |
| 글성 | | |
| 경피 | | |
| LD50 | 토끼 | > 2000 mg/kg |
| 메타크릴산 (CAS 79-41-4) | | |
| 글성 | | |
| 흡입 | | |
| LC50 | 주 | 7.1000000000000005 mg/l, 4 시간 |
| 메틸 메타크릴레이트 (CAS 80-62-6) | | |
| 글성 | | |
| 경구 | | |
| LD50 | 주 | 7800 mg/kg |

- 피부 부식성 또는 자극성 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
- 심한 눈 손상 또는 자극성 눈에 심한 손상을 일으킴.
- 호흡기 과민성 호흡기 과민성이 아님.
- 피부 과민성 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 발암성 암을 일으킬 것으로 의심됨.

IARC 단행본. 발암성에 관한 총평

| | |
|---|---|
| N,n-dimethyl-p-toluidine (CAS 99-97-8) | 2B 인체 발암성 가능 물질 |
| Styrene/butadiene Copolymer (CAS 9003-55-8) | 3 인체 발암성으로 분류되지 않음. |
| 메틸 메타크릴레이트 (CAS 80-62-6) | 3 인체 발암성으로 분류되지 않음. |
| ○ 생식세포 변이원성 | 제품이나 0.1%이상 함유된 성분이 변이원성 또는 유전독성을 나타냄을 의미하는 자료가 없음. |
| ○ 생식 독성 | 본 제품은 생식 또는 발달 영향을 일으킬 것으로 예상되지 않음. |
| ○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | 분류되지 않음. |
| ○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | 해당없음. |
| ○ 흡인 유해성 | 흡인 유해성이 아님. |

12. 환경에 미치는 영향

| | |
|---------------------|---|
| 가. 생태독성 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함. |
| 수생환경 유해성, 급성 | 비전문가가 취급하거나 폐기하는 경우 환경적 유해성을 배제할 수 없음. |
| 수생환경 유해성, 만성 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함. |
| 나. 잔류성 및 분해성 | 본 혼합물 내 성분의 분해성에 대한 이용 가능한 자료가 없음. |
| 다. 생물 농축성 | |
| 독탄올/물 분배 계수 log Kow | |
| 메타크릴산 | 0.93 |
| 메틸 메타크릴레이트 | 1.38 |
| 라. 토양 이동성 | 본 제품에 관한 이용 가능한 자료가 없음. |
| 마. 기타 유해 영향 | 본 성분으로부터 부정적인 환경 영향 (예: 오존층 감소, 광화학적 오존 발생 가능성, 호르몬 붕괴, 지구 온난화 가능성)은 없을 것으로 보입니다. |

13. 폐기시 주의사항

| | |
|---------------------------------------|--|
| 가. 폐기방법 | 수거하여 재생하거나 밀봉 용기에 담아서 허가된 폐기물 처리장에서 폐기할 것. 이 물질이 하수구/수로로 유입되지 않게 할 것. 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도량을 오염시키지 말 것. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오. |
| 나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) | 빈 용기에 제품잔여물이 있을 수 있으므로, 용기를 비운 후에도 제품표지의 경고사항을 따를 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기할 때 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함. |
| 지정폐기물의 분류번호 | 사용자, 생산자, 폐기물 처리업체가 협의하여 폐기물 코드를 부여해야 함. |

14. 운송에 필요한 정보

국내 규정

KSSTDG

| | |
|----------------------|------------------|
| 가. 유엔번호 | UN1133 |
| 나. 유엔 적정 선적명 | 인화성 액체를 포함하는 접착제 |
| 다. 운송에서의 위험성 등급 | |
| 위해 등급 | 3 |
| 부수적 위험 | - |
| 라. 용기등급 | 2 |
| 마. 환경유해성 | |
| 해양오염물질 | 아니오. |
| EmS | F-E, S-D |
| 바. 사용자에 대한 특별한 안전 대책 | 미지정. |

국제법규



IATA

| | |
|---------------------------------|--|
| A. UN number | UN1133 |
| B. UN proper shipping name | Adhesives containing flammable liquid, Limited Quantity |
| C. Transport hazard class(es) | |
| Class | 3 |
| Subsidiary risk | - |
| D. Packing group | III |
| E. Environmental hazards | No. |
| ERG Code | 3L |
| F. Special precautions for user | Read safety instructions, MSDS and emergency procedures before handling. |
| Other information | |
| Passenger and cargo aircraft | Allowed with restrictions. |
| Cargo aircraft only | Allowed with restrictions. |

IMDG

| | |
|---------------------------------|--|
| A. UN number | UN1133 |
| B. UN proper shipping name | ADHESIVES containing flammable liquid, Limited Quantity |
| C. Transport hazard class(es) | |
| Class | 3 |
| Subsidiary risk | - |
| D. Packing group | III |
| E. Environmental hazards | |
| Marine pollutant | No. |
| EmS | F-E, S-D |
| F. Special precautions for user | Read safety instructions, MSDS and emergency procedures before handling. |

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC
코드에 따른 벌크 상태 운송

IATA**IMDG****KRDG**

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조등의 금지 유해물질

규제되지 않음.

허가대상 유해물질

규제되지 않음.

관리대상 유해물질

규제되지 않음.

특수건강진단 대상물질

규제되지 않음.

작업환경 측정대상물질

규제되지 않음.

노출기준설정물질

메타크릴산 (CAS 79-41-4)

메틸 메타크릴레이트 (CAS 80-62-6)

나. 화학물질관리법 (구: 유해화학물질관리법)에 관한 규제

사고대비물질

규제되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

금지물질

규제되지 않음.

등록대상 기준 화학물질 (PEC) (환경부 고시 제2015-92)

N,n-dimethyl-p-toluidine (CAS 99-97-8)

제한물질

규제되지 않음.

유독물질

규제되지 않음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

라. 폐기물관리법에 의한 규제

폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질

규제되지 않음.

유해물질

규제되지 않음.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

대기환경보전법

대기유해물질

Styrene/butadiene Copolymer (CAS 9003-55-8)

특정 유해 화학물질 및 살충제에 관한 사전통보승인절차 (PIC에 관한 규정, MoE 번호 2014-252, 2014년 12월 31일; 살충제에 관한 규정, RDA 번호 2014-26), 개정된 바에 따라

등재되지 않음.

특정대기유해물질

규제되지 않음.

추가 정보

본 물질안전보건자료는 고용노동부 고시 제2020-130호에 따라 작성되었음.

목록현황

국가 혹은 지역

한국

목록명

한국 기준화학물질 목록 (ECL)

목록 등재 (예/아니오)

아니오

예는 본 제품의 모든 성분들이 해당 국가(들)의 목록에 관한 요구사항을 준수하고 있음을 나타냄

아니오는 본 제품의 하나 또는 그 이상의 성분이 해당 국가의 목록에 등재되지 않았거나 면제되지 않음을 나타냄.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

ACGIH

EPA: 데이터베이스 확보

한국. 위험물지정수량 (대통령령 제18406호 위험물안전관리법시행령 별표 1)

한국. 휘발성유기화합물 (VOCs) (환경부고시 제2001-36, 2001년 3월8일 개정)

NLM: 유해화학물질 데이터베이스

US. IARC 화학물질인자의 노출기준 모노그래프

한국. GHS 경고표지 요구사항. 화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료(MSDS)에 관한 기준, 및 그 개정본

한국. KOSHA GHS 분류 목록 (한국 산업 안전 보건 공단)

한국. NEMA GHS 분류 목록 (위험물의 분류 및 표지에 관한 기준에 대한 소방방재청 GHS 지침)

배출량 조사 (TRI) 화학물질 (MOE 고시 제2002-166호, 2002년 11월 8일), 및 그 개정본

나. 최초 작성일자

2023년 6월 28일

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

2023년 7월 30일 (02 개정)

라. 기타

자료없음.

책임의 한계

ITW Performance Polymers 는 본 정보 및 제품 또는 본 제품과 함께 사용될 수 있는 다른 제조업체의 제품에 대한 모든 조건을 고려하지 않습니다. 제품의 취급, 보관 및 폐기를 위한 안전 조건을 비롯하여 부적절한 사용으로 인한 손실, 부상, 손해 또는 비용에 대해서는 전적으로 사용자가 책임을 집니다. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.