安全データシート

発行日: 2020/09/08 改定日: 2023/08/01

版番号: 04

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 DEVCON® Flexane® Primer FL-10

供給者の会社名称, 住所及び電話番号

会社名 ITW Performance Polymers

住所 Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare アイルランド V14 DF82

担当者カスタマサービス電話番号353(61)771500

353(61)471285

メール customerservice.shannon@itwpp.com

緊急時電話番号 44(0) 1235 239 670 (24 時間)

SKU# 15980

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS 分類

 物理化学的危険性
 引火性液体
 区分2

 健康に対する有害性
 急性毒性(吸入)
 区分4

 皮膚腐食性/刺激性
 区分2

 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
 区分2

 生殖細胞変異原性
 区分1B

 発がん性
 区分1A

生殖毒性 区分2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1 (中枢神経系, 全身毒性)

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3 気道刺激性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分3 麻酔作用

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1 (血液系, 中枢神経系, 腎臓)

誤えん有害性区分1水生環境有害性 短期 (急性)区分2

水生環境有害性 長期(慢性) 区分3

GHS ラベル要素

環境に対する有害性

絵表示



注意喚起語 危険

危険有害性情報 引火性の高い液体及び蒸気。 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 皮膚刺激。 強

い眼刺激。 吸入すると有害。 呼吸器への刺激のおそれ。 眠気又はめまいのおそれ。 遺伝性疾患のおそれ。 発がんのおそれ。 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 臓器 (中枢神経系, 全身毒性) の障害。 長期にわたる、又は反復暴露による臓器 (血液系, 中枢神経系, 腎臓) の障害。

水生生物に毒性。 長期継続的影響によって水生生物に有害。

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10

15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01 1 / 11

注意書き

安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全上の注意を読み理解するまで取り扱わないこと 。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこ と。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 ミスト/蒸気 を吸入しないこと。 取扱い後はよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしな いこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手 袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置

飲み込んだ場合:直ちに毒物センター/医師に連絡すること。 無理に吐かせないこと。 皮膚(又 は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。 吸入した 場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数 分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。そ の後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。 皮膚刺激 が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを 受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:適切な 消化剤を使用して消火すること。

保管

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼 しいところに置くこと。 施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。

GHS 分類に関係しない又

はGHS で扱われない他の危険有

害性

その他の情報

なし。

知見なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候

吸引すると肺浮腫と肺炎を起こす可能性がある。 眠気又はめまいのおそれ。 昏睡。 頭痛。 吐き 気、嘔吐。 行為変化 運動機能を弱める。 重度の眼刺激。 症状には、刺すような痛み、流涙、充 血、はれ及び眼のかすみなどがある。 呼吸器への刺激のおそれ。 皮膚刺激性 充血と痛みを起すこ とがある。 浮腫。 長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。

非常事態の概要

熱、火花または炎で発火する可能性がある。 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 吸入すると有害。 臓器の障害。 眠気又はめまいのおそれ。 発がんのおそれ。 強い眼刺激。 皮膚 刺激。 呼吸器系に刺激を起こすことがある。 生殖に対する危険有害性の可能性。 遺伝性疾患のお それ。 長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。 水路に排出されると環境に対して 危険である。

官報公示整理番号

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名	CAS番号	化審法	安衛法	含有量 (%)
IPA - Isopropyl Alcohol	67-63-0	(2)-207	(2)-207, 2-(8)-319	15 - 40
メチルイソブチルケトン (MIBK)	108-10-1	(2)-542	(2)-542	15 - 40
トルエン	108-88-3	(3)-2	(3)-2, 2-(8)-869	15 - 40
エチルアルコール	64-17-5	(2)-202	(2)-202	1 - 5
フェノール	108-95-2	(3)-481	(3)-481	0.1 - 1
メチルアルコール	67-56-1	(2)-201	(2)-201	0.33

報告量を下回るその他の成分

0 - 0.1

化学式

C6-H12-O (108-10-1), C7-H8 (108-88-3), C3-H8-O (67-63-0), C2-H6-O (64-17-5), C6-H6-O (108-95-2), C-H4-O (67-56-1)

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10

SDS JAPAN 2 / 11 15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 必要に応じて酸素または人工呼

吸。 気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合 汚染された衣類すべてを直ちに脱ぐ。 皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 皮膚刺激が生じた場

合: 医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

直ちに多量の流水で最低15分間眼を洗浄する。 コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場 眼に入った場合

合は取り外す。 その後も洗浄を続けること。 刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受け

直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 嘔吐させない。 もし嘔吐が起こったら、胃からの 飲み込んだ場合

> 嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。 被災者が本物質を飲み込んだ場合は口うつし人工呼吸 を行ってはならない。 一方弁を備えたポケットマスクまたはその他の適切な呼吸医療機器を用い

て人丁呼吸を誘発する。

要な徴候症状

急性症状及び遅発性症状の最も重 吸引すると肺浮腫と肺炎を起こす可能性がある。 眠気又はめまいのおそれ。 昏睡。 頭痛。 吐き 気、嘔吐。 行為変化 運動機能を弱める。 重度の眼刺激。 症状には、刺すような痛み、流涙、充 血、はれ及び眼のかすみなどがある。 呼吸器への刺激のおそれ。 皮膚刺激性 充血と痛みを起すこ

とがある。 浮腫。 長期にわたる暴露により慢性影響をうけることがある。

注意事項

応急措置をする者の保護に必要な 直ちに汚染された衣服を脱がせる。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを 受けること。 気分がすぐれないときは医療処置についてアドバイスを求める。 (可能ならばラベ ルをみせる) 医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。 こ

の安全データシートを担当医に見せる。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

医師に対する特別な注意事項 一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。 火傷:直ちに水で洗い流す。洗いながら

火傷の部分に付着していない衣服を取り除く。救急車を呼ぶ。病院への搬送中も水洗いを続ける

。 被災者を保温する。 被災者の観察を続ける。 症状は遅れて出てくることがある。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 水噴霧。 耐アルコール泡。 粉末消火剤。 二酸化炭素(CO2)。

火災を拡散させるので、消火に棒状放水を利用しない。 使ってはならない消火剤

火災時の特有の危険有害性 蒸気は、空気と混合し、爆発性混合物を生成することがある。 蒸気は発火点までかなりの距離を

移動し、フラッシュオーバーすることがある。 火災の際は健康に有害なガスが生成されることが

ある。

特有の消火方法 火災や爆発の場合、煙を吸入してはならない。 危険でなければ、火災区域から容器を移動させる

消火活動を行う者の特別な保護具

及び予防措置

火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。

一般的な火災の危険性 引火性の高い液体及び蒸気。

特定の消火方法 通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

6. 漏出時の措置

び緊急時措置

人体に対する注意事項、保護具及 関係者以外の立ち入りを禁止する。 こぼれやもれが起きている場所から関係者以外を遠ざけ、風 上に避難させる。 全ての着火源(近くにあるタバコ、炎、火花、火)を除去する。 清掃中は適切 な保護具および防護服を着用する。 ミスト/蒸気を吸入しないこと。 適切な保護衣を着用せずに 、壊れた容器または流出物に触らない。 閉鎖された場所に入るときは事前に換気を行う。 流出が 著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。 個人用保護具についてはSDS第8項

SDS JAPAN

を参照。

環境に対する注意事項 環境への放出を避けること。 全ての環境流出に該当する管理または監視要員に通知すること。 安

全を確認してから、もれやこぼれを止める。 下水や水路、地面への排出を避ける。

製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10 会社名: ITW Performance Polymers

15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01 3 / 11

封じ込め及び浄化の方法及び機材 全ての着火源(近くにあるタバコ、炎、火花、火)を除去する。 可燃性物質(木材、紙、油な ど)を流出物から遠ざける。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 火花を発生させない工 具を使用すること。 製品を排水施設に流してはならない。

> 大量の漏出: リスクを伴わずに可能なら、物質の流れを遮断する。 可能な場合は漏出物をせき止 める。 バーミキュライト、砂、土などの不燃性物質に製品を吸収させて容器に回収し、後で廃棄 する。 製品回収後、その付近を水で洗い流す。

> 少量の漏出: 土、砂またはその他の不燃性物質に吸収させて、容器に移し、後で処分する。 吸収 材(例:布、フリース)で拭き取る。 残った汚染物を除去するため、床を徹底的に清掃すること

> 絶対に流出物を元の容器に回収して再使用してはならない。 物質を適切な、ふたとラベルがつ いた容器に入れてください。 廃棄物の廃棄方法については、本SDSの項目13を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

換気等)

技術的対策(局所排気、全体 製品を取り扱う時に使用するすべての道具は、接地しておく必要がある。 火花の出ない工具や防 爆器具を使う。 防爆型の全体および局所排気型換気装置。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用す ること。

安全取扱注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全上の注意を読み理解するまで取り扱わないこと 。 裸火、熱源または発火源の近くで、取り扱ったり、保管したり、開けてはいけない。直射日光 に当てないようにする。 静電気の放電防止策を施す。 ミスト/蒸気を吸入しないこと。 眼、皮膚 、衣服への接触を避ける。 長時間の接触を避ける。 使用中は飲食や喫煙をしない。 妊娠中または 授乳中の女性はこの製品を取り扱ってはならない。 もし可能であれば、閉鎖系で取り扱うこと。 取扱い後は手をよく洗うこと。 環境への放出を避けること。 産業衛生に気を配る。 SDS第8項で 推奨される個人用保護具を使用すること。

接触回避

酸。 強酸化剤。 塩素。 イソシアナト類。 詳細についてはSDS第10項を参照。

衛生対策

あらゆる医学的監視要件を遵守すること。 取扱中は禁煙。 本物質を取り扱った後、飲食や喫煙を する前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と 保護具を洗う。

保管

安全な保管条件

施錠して保管すること。 熱、火花、裸火から離して保管する。 直射日光が入らない、涼しく乾燥 した場所に貯蔵すること。 容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。 スプリン クラーのある場所に置く。 混触禁止物質から離して保管すること(本SDSの項目10を参照)。

安全な容器包装材料

元の容器に密閉して保管する。

|8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

標準監視手順に従ってください。

暴露限界值

日本 . OELs - ISHL. Working Environment Measurement Standards, Ministry of Labor Notice No. 79 of September 1, 1988, as amended

成分	タイプ	数値	
IPA - Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)	管理濃度	200 ppm	
トルエン (CAS 108-88-3)	管理濃度	20 ppm	
メチルアルコール (CAS 67-56-1)	管理濃度	200 ppm	
メチルイソブチルケトン (MIBK) (CAS 108-10-1)	管理濃度	20 ppm	

製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10 会社名: ITW Performance Polymers

SDS JAPAN 15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01 4 / 11

日本 . OELs - JSOH (Japan Society of Occupational Health) Recommendation of Occupational Exposure Limits 成分 タイプ 数値

成分	タイプ	数值	
IPA - Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)	最大許容濃度	980 mg/m3	
		400 ppm	
トルエン (CAS 108-88-3)	TWA	188 mg/m3	
		50 ppm	
フェノール (CAS 108-95-2)	TWA	19 mg/m3	
		5 ppm	
メチルアルコール (CAS 67-56-1)	TWA	260 mg/m3	
		200 ppm	
メチルイソブチルケトン (MIBK) (CAS 108-10-1)	TWA	205 mg/m3	
		50 ppm	
米国。ACGIH作業環境許容濃度(T	·LV)		
成分	タイプ	数値	
IPA - Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)	STEL	400 ppm	
	TWA	200 ppm	
エチルアルコール (CAS 64-17-5)	STEL	1000 ppm	
トルエン (CAS 108-88-3)	TWA	20 ppm	
フェノール (CAS 108-95-2)	TWA	5 ppm	
メチルアルコール (CAS 67-56-1)	STEL	250 ppm	
	TWA	200 ppm	
メチルイソブチルケトン (MIBK) (CAS 108-10-1)	STEL	75 ppm	
	TWA	20 ppm	

生物学的許容値

日本 . BELs - JSOH (Japan Society of Occupational Health) Recommendation of Occupational Exposure Limits Based on Biological Monitoring

成分	数値	決定要因	標本	サンプル採取時間
トルエン (CAS 108-88-3)	0.6 mg/l	トルエン	血液	*
	0.06 mg/l	トルエン	尿	*
フェノール (CAS 108-95-2)	250 mg/g	フェノール	尿中クレア チニン	*
メチルアルコール (CAS 67-56-1)	20 mg/l	メタノール	尿	*
メチルイソブチルケトン (MIBK) (CAS 108-10-1)	1.7 mg/l	メチルイソブチ ルケトン	尿	*

* - サンプリングの詳細については原資料をご参照下さい。

ACGIH生物学的許容值 (BEI)

成分	数値	決定要因	標本	サンプル採取時間
IPA - Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0)	40 mg/l	アセトン	尿	*
トルエン (CAS 108-88-3)	0.3 mg/g	o-クレゾール 、加水分解によ る	尿中クレア チニン	*
	0.03 mg/l	トルエン	尿	*
	0.02 mg/l	トルエン	血液	*
フェノール (CAS 108-95-2)	250 mg/g	フェノール、加 水分解による	尿中クレア チニン	*
メチルアルコール (CAS 67-56-1)	15 mg/l	メタノール	尿	*
メチルイソブチルケトン (MIBK) (CAS 108-10-1)	1 mg/l	メチルイソブチ ルケトン	尿	*

^{* -} サンプリングの詳細については原資料をご参照下さい。

暴露ガイドライン

日本のJSOH 職業曝露限界:皮膚指定

トルエン (CAS 108-88-3)皮膚から吸収される可能性がある。フェノール (CAS 108-95-2)皮膚から吸収される可能性がある。メチルアルコール (CAS 67-56-1)皮膚から吸収される可能性がある。

米国ACGIH許容濃度:皮膚

フェノール (CAS 108-95-2) 皮膚吸収の危険性 メチルアルコール (CAS 67-56-1) 皮膚吸収の危険性

設備対策

防爆型の全体および局所排気型換気装置。 適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は 状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置によ り、空気中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を 適切な濃度以下に抑える。 洗眼設備および安全シャワーを設置する。

保護具

呼吸用保護具 有機蒸気吸収缶付き全面形面体化学用マスク。

手の保護具 適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。

眼,顔面の保護具 有機蒸気吸収缶付き全面形面体化学用マスク。

皮膚及び身体の保護具 適切な耐化学薬品性の衣服を着用する。 不浸透性エプロンの使用が望ましい。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態液体。形状液体。色青色。臭い溶剤。

融点/凝固点 -94.9 °C (-138.82 °F) 推定値沸点又は初留点及び沸点範囲 110.6 °C (231.08 °F) 推定値

可燃性 該当しない。

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

 爆発限界-下限(%)
 1.27 % 推定值

 爆発限界-上限(%)
 8 % 推定值

引火点 10.0 °C (50.0 °F) 推定値 **自然発火点** 399 °C (750.2 °F) 推定値

分解温度 データなし。

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10

15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01

データなし。 pН 動粘性率 データなし。

溶解度

溶解度(水) データなし。 n-オクタノール/水分配係 データなし。

数(log 値)

蒸気圧 40.87 hPa 推定值

密度及び/又は相対密度

0.85 g/cm3 推定值 密度

相対密度 データなし。 相対ガス密度 データなし。 粒子特性 データなし。

その他の情報

爆発性状 爆発物でない。 酸化能力 酸化性でない。

揮発物濃度 80 %

比重 0.85 推定值 揮発性有機化合物 640 g/l

10. 安定性及び反応性

反応性 本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。

化学的安定性 通常状態で安定。

一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。 危険有害反応可能性

避けるべき条件 加熱、スパーク、裸火、その他の発火源を避ける。 引火点を超える温度を避ける。 混触危険物質

との接触。

混触危険物質 酸。強酸化剤。塩素。イソシアナト類。 危険有害な分解生成物 危険有害な分解生成物は知られていない。

|11. 有害性情報

急性毒性 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。 吸入すると有害。

皮膚腐食性/刺激性 皮膚刺激。 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激 強い眼刺激。

性

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性 呼吸器感作性物質でない.

皮膚感作性 この製品は、皮膚感作を引き起こすとは思われない。

生殖細胞変異原性 遺伝性疾患のおそれ。 発がん性 発がんのおそれ。

ACGIH発がん性物質

IPA - Isopropyl Alcohol (CAS 67-63-0) A4 ヒトへの発がん性を分類できない。 トルエン (CAS 108-88-3) A4 ヒトへの発がん性を分類できない。 フェノール (CAS 108-95-2) A4 ヒトへの発がん性を分類できない。

メチルイソブチルケトン (MIBK) (CAS 108-10-1) A3 動物に対して発がん性が確認された物質 (ヒトに対する発がん

性との関連は未知)

IARC発がん性評価モノグラフ

トルエン (CAS 108-88-3) 3 ヒトへの発がん性を分類できない。 フェノール (CAS 108-95-2) 3 ヒトへの発がん性を分類できない。 メチルイソブチルケトン (MIBK) (CAS 108-10-1) 2B ヒトに発がん性の可能性がある。

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10

SDS JAPAN 15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01

日本産業衛生学会 - 発がん性物質

メチルイソブチルケトン (MIBK) (CAS 108-10-1) 2B ヒトに発がん性の可能性がある。

生殖毒性 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 臓器(中枢神経系,全身毒性)の障害。 呼吸器への刺激のおそれ。 眠気又はめまいのおそれ。

特定標的臓器毒性(**反復ばく露)** 長期にわたる、又は反復暴露による臓器(血液系,中枢神経系,腎臓)の障害。

誤えん有害性 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

12. 環境影響情報

生態毒性 水生生物に毒性。 長期継続的影響によって水生生物に有害。 **残留性・分解性** 混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない

生体蓄積性

生体内蓄積の可能性

オクタノール/水分配係数 log Kow

IPA - Isopropyl Alcohol0.05エチルアルコール-0.31トルエン2.73フェノール1.46メチルアルコール-0.77メチルイソブチルケトン (MIBK)1.31

土壌中の移動性 本製品のデータはない。

オゾン層への有害性 データなし

他の有害影響 この製品は光化学オゾンを生成する可能性のある揮発性の有機化合物を含有している。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規定に従い、処分する。 空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある

。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない(「廃棄上の注意」参照)。

汚染容器及び包装 製品の残余物が残っているかもしれないので、容器が空になった後もラベルの警告に従う。 空の

容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

地域の廃棄規制 廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。 回収して再生するか、許可を受けた廃棄物

処理場で、密封された容器に納めて廃棄する。 本物質を下水 / 水道供給経路に流入させてはならない。 薬剤または使用済容器で、池、水路、溝を汚染しないこと。 内容物 / 容器を現地、地域、国、国際規則に従って廃棄すること。 自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委

託する。

14. 輸送上の注意

IATA

UN number 1993

UN proper shipping Flammable liquid, n.o.s. (Toluene, Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)), Limited Quantity

name

Transport hazard class(es)

Class 3
Subsidiary risk Packing group II
Environmental hazards No.
ERG Code 3H

Special precautions for

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

user

Other information

Passenger and cargo Allowed with restrictions.

aircraft

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10 SDS JAPAN 15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01 8 / 11

Cargo aircraft only Allowed with restrictions.

IMDG

UN number 1993

UN proper shipping FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Toluene, Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)), Limited

name Quantity

Transport hazard class(es)

Class 3
Subsidiary risk Packing group II
Environmental hazards

Marine pollutant No.

EmS F-E, S_-E_

Special precautions for Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

ıser

MARPOL73/78 附属書II 及 未確定。


びIBC コードによるばら積み輸送

される液体物質

IATA



IMDG



国内規制

国内輸送については15項の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法

特化則

第二類物質

メチルイソブチルケトン

有機則

第二種有機溶剤

イソプロピルアルコール MIXED CLASS 2 有機溶剤

トルエン[メチルベンゾール][メチルベンゼン][トルオー

ル]

通知対象物

エタノール別表第9 政令番号 611.0 - 5.0 %メタノール別表第9 政令番号 5600.10 - 1.0 %メチルイソブチルケトン別表第9 政令番号 56930 - 35 %

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10

15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01

フェノール 別表第9 政令番号 474 0.10 - 1.0 % プロピルアルコール 別表第9 政令番号 494 30 - 35 % トルエン 別表第9 政令番号 407 30 - 35 %

表示対象物

エタノール 1.0 - 5.0 % メタノール 0.10 - 1.0 % メチルイソブチルケトン 30 - 35 % フェノール 0.10 - 1.0 % プロピルアルコール 30 - 35 % 30 - 35 % トルエン

変異原性が認められた新規届出化学物質

Mixture of Toluene and (E)-Penta-2,4-dienal

がん原性が認められた化学物質

イソブチルメチルケトン[ヘキソン][4-メチル-2-ペンタノン]

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

メタノール

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

フェノール

トルエン

イソプロピルアルコール

メタノール

メチルイソブチルケトン

届出不要物質

該当せず。

2023年3月31日までの化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

政令番号 300 30 % トルエン (トルエン)

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

2023年4月1日以降の化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

メチルイソブチルケトン 管理番号 737 35 % (メチルイソブチルケトン (MIBK))

トルエン 管理番号 300 30 % (トルエン)

会社名: ITW Performance Polymers 製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10

SDS JAPAN 10 / 11 15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01

第二種指定化学物質(物質名、管理番号、含量)

該当せず。

船舶安全法・危規則 引火性液体類 航空法・施行規則 引火性液体類

火薬類取締法

該当せず。

海洋汚染防止法

メタノール Y類 フェノール Y類 トルエン Y類 エタノール Z類 イソプロピルアルコール Z類 メチルイソブチルケトン Z類 Alkylbenzene mixtures (containing at least 50% of toluene) Y類 Phenol oil Y類

水質汚濁防止法

PHENOLS

大気汚染防止法

メタノール* フェノール

悪臭防止法

イソブチルメチルケトン[ヘキソン][4-メチル-2-ペンタノン] トルエン[メチルベンゾール][メチルベンゼン][トルオール]

下水道法

フェノール 5 ma/l

16. その他の情報

引用文献 ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

日本化学工業協会 GHS対応ガイドライン、2019年6月

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

JIS Z 7252: 2019 GHS に基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253: 2019 GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 – ラベル、作業場内の表示

及び安全データシート (SDS)

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

ITW Performance Polymers は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況 を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユー ザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。 The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

15980 版番号: 04 改定日: 2023/08/01

製品名: DEVCON® Flexane® Primer FL-10 会社名: ITW Performance Polymers