

# 물질안전보건자료

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Insulcast RTVS 27 Gray - Part A				
기타 식별 수단					
SKU#	IS115R, IS116R, IS123R				
나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한					
제품의 권고 용도	자료없음.				
다. 공급자 정보					
회사명	ITW Performance Polymers				
주소	Bay 150				
	Shannon Industrial Estate				
	Co. Clare				
	아일랜드				
	V14 DF82				
담당자	고객 서비스				
전화 번호	353(61)771500				
	353(61)471285				
이메일	customerservice.shannon@itwpp.com				
응급전화번호	44(0) 1235 239 670 (24 시간 )				

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

물리적 위험성	분류되지 않음.
건강 유해성	분류되지 않음.
환경 유해성	수생환경 유해성, 만성
	구분 3
나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목	

- 그림문자 없음.
- 신호어 없음.
- 유해·위험 문구

H412 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해함.

### ○ 예방조치 문구

예방 P273 환경으로 배출하지 마시오.

폐기 P501 폐기물관련 법령에따라내용물/용기를폐기하시오.

### 다. 유해성·위험성 분류기준에

#### 포함되지 않는 기타

#### 유해성·위험성(예 : 분진폭발 위험성):

#### 보충정보

혼합물의 97.87 %가 급성 경구 독성이 알려지지 않은 성분들로 구성됨. 혼합물의 97.87 %가 급성 경피 독성이 알려지지 않은 성분들로 구성됨. 혼합물의 97.87 %가 급성 흡입 독성이 알려지지 않은 성분들로 구성됨. 혼합물의 97.87 %가 급성 수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분들로 구성됨. 혼합물의 97.87 %가 만성 수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분들로 구성됨.

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
석영		14808-60-7	KE-29983	30 - 60
실리콘 고분자		영업기밀	KE-31212	30 - 60

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
폴리다이메틸실록산		63148-62-9		5 - 10
카본 블랙		1333-86-4	KE-04682	0.1 - 5
보고가능 수준보다 낮은 기타 성분				0.1 - 1

#### 4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	물로 씻어내시오. 자극이 발생하고 지속될 경우 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	비누와 물로 씻으시오. 자극이 발생하고 지속될 경우 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
다. 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증세가 나타나거나 지속되면 의사의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	입을 씻어내시오. 증상이 발생할 경우 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	증상에 따라 치료할 것.
가장 중요한 증상/영향, 급성 및 지연된	직접적인 눈 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.
일반적인 조치사항	의사에게 사용된 물질에 대해 알리고 예방 조치를 취할 수 있도록 할 것.

#### 5. 폭발·화재시 대처방법

##### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 물 안개. 폼. 분말소화약제. 이산화탄소 (CO<sub>2</sub>).

부적절한 소화제 고압 살수 시 화재가 확산되므로 고압 살수 방법으로 화재를 진압하지 말 것.

##### 나. 화학물질로부터 생기는 특정

유해성 (예: 연소시 발생  
유해물질)

화재 발생 시, 건강에 유해한 가스가 생성될 수 있음.

##### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

착용할 보호구 화재 발생 시 공기호흡기와 전신 보호복을 사용할 것.

예방조치 위험없이 처리할 수 있으면 용기를 화재 지역으로부터 옮길 것.

##### 일반 화재 위험성

특이한 화재 또는 폭발 위험이 명시되지 않음.

##### 특정 방법

표준 소방 절차를 준수하고 기타 관여된 물질의 위험성을 고려할 것.

#### 6. 누출사고시 대처방법

##### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

필요없는 인원은 멀리 대피시키시오. 누출 지역으로부터 바람이 부는 반대 방향으로 사람들을 대피시키시오. 정화 작업을 하는 동안 적절한 보호 장비와 보호의를 착용할 것. 적절하게 환기가 되도록 할 것. 누출정도가 심각해서 통제할 수 없다면, 관할기관에 보고해야 함. 개인 보호구에 관한 사항은 MSDS 제8항을 참조할 것.

##### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. 모든 환경적 누출에 대해 적절한 매니저급 또는 관리자급 인원에게 통보할 것. 안전하게 처리하는 것이 가능하면, 추가 누설 또는 누출을 방지할 것. 하수도, 수로 또는 지표로 배출하지 마시오.

##### 다. 정화 또는 제거 방법

제품이 배수로로 유입되지 않도록 할 것.

**대량 누출:** 안전하게 처리하는 것이 가능하면 물질의 흐름을 멈추시오. 가능한 경우 누출된 물질 주위로 도랑을 팔 것. 질석, 마른 모래나 흙에 흡수시켜서 용기에 담을 것. 제품을 수거 후 누출 지역을 물로 세척할 것.

**소량 누출:** 흡착성 물질(예. 천, 폴리스)로 닦아낼 것. 잔여 오염을 제거하기 위해 표면을 철저히 세척할 것.

절대로 엎질러 진 것을 다시 사용하려고 본래 용기에 넣지 말 것. 폐기물 처리에 관한 사항은 MSDS 제13항을 참조할 것.

#### 7. 취급 및 저장방법

##### 가. 안전취급요령

적절히 환기할 것. 적합한 개인 보호장비를 착용할 것. 환경으로 배출하지 마시오. 올바른 산업 위생 절차를 준수할 것.

##### 나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

단단히 밀폐된 용기에 보관하시오. 피해야 할 물질과 멀리하여 보관하시오 (MSDS의 10항을 참조할 것).

## 8. 노출방지/개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

한국 . Exposure Limits for Chemicals and Physical Agents, Occupational Safety and Health Act "K-OSHA" Article 106

구성성분	종류	값	형태
석영 (CAS 14808-60-7)	TWA	0.05 mg/m3	호흡성 분율.
카본 블랙 (CAS 1333-86-4)	TWA	3.5 mg/m3	흡입성 분율.

### 미국 ACGIH 한계 기준값 (TLV)

구성성분	종류	값	형태
석영 (CAS 14808-60-7)	TWA	0.025 mg/m3	호흡성 분율.
카본 블랙 (CAS 1333-86-4)	TWA	3 mg/m3	흡입성 분율.

### 생물학적 노출기준

#### 나. 적절한 공학적 관리

구성성분에 대해 알려진 생물학적 노출기준은 없음.

양호한 전체환기를 실시할 것. 환기 속도는 작업장 여건에 맞아야 함. 적용이 가능하면 공정기밀 설비, 국소배기장치 또는 기타 공학적 관리를 사용하여 공기 중 수준이 권고 노출한계 이하가 되도록 유지시킬 것. 노출기준이 설정되지 않은 경우 공기 중 수준이 허용되는 수준이 되도록 유지시킬 것.

#### 다. 개인 보호구

##### o 호흡기 보호

한국산업안전보건공단 인증을 받은 호흡기 보호가 요구되지 않음. 환기가 충분하지 않은 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 적절한 호흡 보호구를 착용할 것.

##### o 눈 보호

한국산업안전보건공단 인증을 받은 측면 보호판이 있는 보안경(또는 고글)을 착용하시오.

##### o 손 보호

한국산업안전보건공단 인증을 받은 적절한 내화학성 장갑을 착용할 것. 적합한

한국산업안전보건공단 인증을 받은 장갑이 장갑 공급자에 의해 추천될 수 있음.

##### o 신체 보호

적합한 보호의를 착용하시오.

#### 위생대책

물질 취급 후 먹거나, 마시거나 흡연하기 전에 씻는 등 항상 양호한 개인 위생 기준을 준수할 것. 작업복과 보호용 장비를 정기적으로 세척하여 오염물질을 제거할 것.

## 9. 물리화학적 특성

### 가. 외관 (물리적 상태, 색 등)

물리적 상태 액체.

형태 액체.

색 액체.

### 나. 냄새

약간의.

### 다. 냄새 역치

자료없음.

### 라. pH

자료없음.

### 마. 녹는점/어는점

자료없음.

### 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료없음.

### 사. 인화점

251.7 °C (485.0 °F)

### 아. 증발 속도

자료없음.

### 자. 인화성(고체, 기체)

해당없음.

### 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

폭발 한계 – 하한 (%) 자료없음.

폭발 한계 – 상한 (%) 자료없음.

### 카. 증기압

자료없음.

### 타. 용해도

용해도(물) 자료없음.

### 파. 증기밀도

자료없음.

### 하. 비중

1.5

### 거. n-옥탄올/물 분배계수

자료없음.

### 너. 자연발화 온도

자료없음.

### 더. 분해 온도

자료없음.

### 러. 점도

자료없음.

### 마. 분자량

자료없음.

## 기타 정보

밀도	12.47 lb/gal
폭발 특성	폭발성이 아님.
산화성	산화성이 아님.
휘발성유기화합물 ( VOC )	0

## 10. 안정성 및 반응성

반응성	제품은 통상의 사용, 저장 및 운송조건에서는 안정하고 비반응성임.
가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
화학적 안정성	정상적인 조건 하에서 물질은 안정함.
유해 반응의 가능성	정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려짐.
나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)	피해야 할 물질과의 접촉.
다. 피해야 할 물질	강산화제.
라. 분해시 생성되는 유해물질	알려진 유해성 분해 생성물이 없음.

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ 호흡기	흡입으로 인한 악영향은 예상되지 않음.
○ 피부	피부 접촉으로 인한 악영향이 예상되지 않음.
○ 눈	직접적인 눈 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.
○ 경구	삼킴으로 인한 유해성은 낮을 것으로 예상됨.

### 나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)	알려지지 않음.
-------------------------------	----------

구성성분	종	시험 결과
카본 블랙 (CAS 1333-86-4)		
글성		
경구		
LD50	주	> 8000 mg/kg
○ 피부 부식성 또는 자극성	장기적인 피부 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.	
○ 심한 눈 손상 또는 자극성	직접적인 눈 접촉은 일시적인 자극을 일으킬 수 있음.	
○ 호흡기 과민성	호흡기 과민성이 아님.	
○ 피부 과민성	본 제품은 피부 과민성을 일으킬 것으로 예상되지 않음.	
○ 발암성		

### IARC 단행본. 발암성에 관한 총평

석영 (CAS 14808-60-7)	1 인체 발암성 물질
카본 블랙 (CAS 1333-86-4)	2B 인체 발암성 가능 물질
○ 생식세포 변이원성	제품이나 0.1% 이상 함유된 성분이 변이원성 또는 유전독성을 나타냄을 의미하는 자료가 없음.
○ 생식 독성	본 제품은 생식 또는 발달 영향을 일으킬 것으로 예상되지 않음.
○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)	분류되지 않음.
○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)	분류되지 않음.
○ 흡인 유해성	흡인 유해성이 아님.

## 12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	장기적 영향에 의해 수생생물에 유해함.
수생환경 유해성, 급성	비전문가가 취급하거나 폐기하는 경우 환경적 유해성을 배제할 수 없음.
수생환경 유해성, 만성	장기적 영향에 의해 수생생물에 유해함.
나. 잔류성 및 분해성	본 혼합물 내 성분의 분해성에 대한 이용 가능한 자료가 없음.
다. 생물 농축성	자료없음.

라. 토양 이동성

마. 기타 유해 영향

본 제품에 관한 이용 가능한 자료가 없음.

본 성분으로부터 부정적인 환경 영향 (예: 오존층 감소, 광화학적 오존 발생 가능성, 호르몬 봉고, 지구 온난화 가능성)은 없을 것으로 보입니다.

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

수거하여 재생하거나 밀봉 용기에 담아서 허가된 폐기물 처리장에서 폐기할 것. 이 물질이 하수구/수로로 유입되지 않게 할 것. 화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도량을 오염시키지 말 것. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

빈 용기에 제품잔여물이 있을 수 있으므로, 용기를 비운 후에도 제품표지의 경고사항을 따를 것. 빈용기는 재활용 또는 폐기할 때 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 함.

지정폐기물의 분류번호

사용자, 생산자, 폐기물 처리업체가 협의하여 폐기물 코드를 부여해야 함.

## 14. 운송에 필요한 정보

국내 규정

KSSTDG

가. 유엔번호

위험물로 규제되지 않음.

나. 유엔 적정 선적명

위험물로 규제되지 않음.

다. 운송에서의 위험성 등급

미지정.

위해 등급

-

부수적 위험

-

라. 용기등급

-

마. 환경유해성

-

해양오염물질

아니오.

EmS

미지정.

바. 사용자에 대한 특별한 안전 대책

미지정.

국제법규

IATA

A. UN number

Not regulated as dangerous goods.

B. UN proper shipping name

Not regulated as dangerous goods.

C. Transport hazard class(es)

Class

Not assigned.

Subsidiary risk

-

D. Packing group

-

E. Environmental hazards

No.

F. Special precautions for user

Not assigned.

IMDG

A. UN number

Not regulated as dangerous goods.

B. UN proper shipping name

Not regulated as dangerous goods.

C. Transport hazard class(es)

Class

Not assigned.

Subsidiary risk

-

D. Packing group

-

E. Environmental hazards

No.

Marine pollutant

No.

EmS

Not assigned.

F. Special precautions for user

Not assigned.

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC

설정되지 않음.

코드에 따른 벌크 상태 운송

## 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조등의 금지 유해물질

규제되지 않음.

**허가대상 유해물질**

규제되지 않음.

**관리대상 유해물질**

규제되지 않음.

**특수건강진단 대상물질**

규제되지 않음.

**작업환경 측정대상물질**

석영 (CAS 14808-60-7)

분진

**노출기준설정물질**

석영 (CAS 14808-60-7)

카본 블랙 (CAS 1333-86-4)

**나. 화학물질관리법 (구: 유해화학물질관리법)에 관한 규제****사고대비물질**

규제되지 않음.

**화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률****금지물질**

규제되지 않음.

**등록대상 기준 화학물질 (PEC) (환경부 고시 제2015-92)**

석영 (CAS 14808-60-7)

**제한물질**

규제되지 않음.

**유독물질**

규제되지 않음.

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제****라. 폐기물관리법에 의한 규제****폐유기용제중 할로겐족에 해당되는 물질**

규제되지 않음.

**유해물질**

규제되지 않음.

**마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제****대기환경보전법****대기유해물질**

카본 블랙 (CAS 1333-86-4)

특정 유해 화학물질 및 살충제에 관한 사전통보승인절차 (PIC에 관한 규정, MoE 번호 2014-252, 2014년 12일 31일; 살충제에 관한 규정, RDA 번호 2014-26), 개정된 바에 따라

등재되지 않음.

**특정대기유해물질**

규제되지 않음.

**추가 정보**

본 물질안전보건자료는 고용노동부 고시 제2020-130호에 따라 작성되었음.

**목록현황****국가 혹은 지역**

한국

**목록명**

한국 기준화학물질 목록 ( ECL )

**목록 등재 (예/아니오)**

예

\*\*예\*\*는 본 제품의 모든 성분들이 해당 국가(들)의 목록에 관한 요구사항을 준수하고 있음을 나타냄

아니오는 본 제품의 하나 또는 그 이상의 성분이 해당 국가의 목록에 등재되지 않았거나 면제되지 않음을 나타냄.

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

ACGIH

EPA: 데이터베이스 확보

한국. 위험물지정수량 (대통령령 제18406호 위험물안전관리법시행령 별표 1)

한국. 휘발성유기화합물 (VOCs) (환경부고시 제2001-36, 2001년 3월8일 개정)

NLM: 유해화학물질 데이터베이스

US. IARC 화학물질인자의 노출기준 모노그래프

한국. GHS 경고표지 요구사항. 화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료(MSDS)에 관한 기준, 및 그 개정본

한국. KOSHA GHS 분류 목록 (한국 산업 안전 보건 공단)

한국. NEMA GHS 분류 목록 (위험물의 분류 및 표지에 관한 기준에 대한 소방방재청 GHS 지침)

배출량 조사 (TRI) 화학물질 (MOE 고시 제2002-166호, 2002년 11월 8일), 및 그 개정본

### 나. 최초 작성일자

2023년 7월 7일

### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

2023년 8월 14일 (02 개정)

### 라. 기타

자료없음.

### 책임의 한계

ITW Performance Polymers는 본 정보 및 제품 또는 본 제품과 함께 사용될 수 있는 다른 제조업체의 제품에 대한 모든 조건을 고려하지 않습니다. 제품의 취급, 보관 및 폐기를 위한 안전 조건을 비롯하여 부적절한 사용으로 인한 손실, 부상, 손해 또는 비용에 대해서는 전적으로 사용자가 책임을 집니다. The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release.

### 개정 정보

물리 및 화학적 특성: 다중 특성