

ITW Performance Polymers

化学品安全技术说明书 REPAIR COMPOUND HARDENER

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 REPAIR COMPOUND HARDENER
产品编号 Y00022

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 固化剂。

供应商的详细情况

供应商 ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

应急咨询电话

应急咨询电话 +44(0)1235 239 670 (24h)

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

外观 糊状。
颜色 棕黄色。
气味 轻微的。氨味。

GHS 危险性类别

物理危险 非此类
健康危害 急性毒性 - 经口 类别4 急性毒性 - 经皮 类别4 皮肤腐蚀 类别1A 眼损伤 类别1 皮肤致敏物 类别1A
环境危害 危害水生环境-长期危险 类别3

标签要素

象形图



警示词

危险

REPAIR COMPOUND HARDENER

危险性说明

H302+H312 吞咽或皮肤接触有害。
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317 可能造成皮肤过敏反应。
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

P261 避免吸入蒸气/喷雾。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

P302+P352 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

含有

TETRAETHYLENEPENTAMINE

其他危害

这种产品不含有任何分类为持久性、生物累积性和有毒 (PBT) 的物质或高持久性、高累积性 (vPvB) 的物质。

第3部分：成分/组成信息

混合物

TETRAETHYLENEPENTAMINE 化学文摘登记号 (CAS号) : 112-57-2	1-5%
危险性类别 急性毒性 - 经口 类别4 急性毒性 - 经皮 类别4 皮肤腐蚀 类别1B 眼损伤 类别1 皮肤致敏物 类别1A 危害水生环境-长期危险 类别2	
QUARTZ 化学文摘登记号 (CAS号) : 14808-60-7	<1%
危险性类别 非此类	

所有危险性说明的全文会显示在第16部分。

第4部分：急救措施

急救措施描述

一般信息

避免吸入蒸气和接触皮肤及眼睛。万一发生事故或感觉不适时，立即求医咨询（可能时出示标签）。

吸入

立即将受影响的人员转移到新鲜空气处。当呼吸困难时，受过适当训练的人员可协助受影响的人员输氧。如果不舒适持续，就医。

食入

不要催吐。如果发生呕吐，应保持头低位，这样呕吐物不会进入肺部。给饮大量水。立即就医。

皮肤接触

转移受影响的人员远离污染源。用肥皂和水彻底清洗皮肤。如果冲洗完后刺激症状持续请就医。

眼睛接触

取出任何隐形眼镜并撑开眼睑。连续用水冲洗至少15分钟并就医。如果冲洗完后刺激症状持续请就医。

REPAIR COMPOUND HARDENER

最重要的症状和健康影响

一般信息

症状的严重程度取决于接触的浓度和接触的时间而有所不同。

对医生的特别提示

对医生的特别提示

没有特定的建议。如有疑问，请及时就医。

第5部分：消防措施

灭火剂

合适的灭火剂

用以下介质灭火：二氧化碳 (CO₂)。化学干粉、沙子、白云石等。水。

特别危险性

特别危险性

避免吸入火灾气体或蒸气。

灭火注意事项及防护措施

灭火注意事项及防护措施

要保持逆风向的状态以防止吸入有害的烟尘。不得用射流水灭火，因为这会导致火势蔓延。控制消防废水并保持它远离下水道和水系。

消防人员的特殊防护装备

穿戴正压自给式呼吸器 (SCBA) 和适当的防护衣物。

第6部分：泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

作业人员防护措施

提供足够的通风。泄漏物附近禁止吸烟、火花、明火或其他点火源。避免接触皮肤和眼睛。穿戴这份安全数据表第8部分中所描述的防护服。

环境保护措施

环境保护措施

不要排入排水沟或水系或地面上。泄漏或不受控制地排入水系中必须立即报告给环保局或其他相应的监管机构。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清除方法

用不燃的吸收性材料吸收泄漏物。收集并放置在合适的废物处置容器中，并密封牢固。收集有泄漏物的容器必须正确的标识其内容物和危险标志。

参照其他部分

参照其他部分

穿戴这份安全数据表第8部分中所描述的防护服。

第7部分：操作处置与储存

操作注意事项

操作注意事项

提供足够的通风。避免接触皮肤和眼睛。避免吸入蒸气。小心搬运和开启容器。使用此产品时不能吃喝东西或吸烟。不要在没有足够的通风和/或呼吸器的密闭空间内使用。不要排入下水道。应执行良好的个人卫生规范。

储存注意事项

储存注意事项

储存于密闭的原装容器中，置于干燥阴凉、通风良好的场所。

具体的最终用途

特定用途

这种产品确定的用途详细列在第1部分。

第8部分：接触控制和个体防护

容许浓度

职业接触限值

QUARTZ

REPAIR COMPOUND HARDENER

长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 0,2 mg/m³ 呼尘; 游离 SiO₂ 含量 > 80%
 长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 0,7 mg/m³ 总尘; 50% < 游离 SiO₂ 含量 ≤ 80%
 长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 1 mg/m³ 总尘; 10% ≤ 游离 SiO₂ 含量 ≤ 50%
 长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 0,5 mg/m³ 总尘; 游离 SiO₂ 含量 > 80%
 长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 0,3 mg/m³ 呼尘; 50% < 游离 SiO₂ 含量 ≤ 80%
 长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 0,7 mg/m³ 呼尘; 10% < 游离 SiO₂ 含量 ≤ 50%

成分注释

WEL = Workplace Exposure Limits

接触控制

防护设备



适当的工程控制

提供足够的全面和局部排气通风。

眼睛/面部防护

如果风险评估结果表面可能会发生眼镜接触，应佩戴符合许可标准的护目镜。应佩戴以下的防护装备：化学护目镜。

手防护

穿戴以下材料制成的防护手套：橡胶或塑料。

皮肤和身体防护

一旦发生接触，穿围裙或防护服。

卫生措施

提供洗眼和安全淋浴设施。远离食品、饮料和动物饲料贮存。应执行良好的个人卫生规范。离开工作现场之前用肥皂和水清洗双手和任何污染的身体部位。如果皮肤被污染，立即清洗。使用此产品时不能吃喝东西或吸烟。

呼吸系统防护

如果通风不畅，必须佩戴合适的呼吸防护装备。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观	糊状。
颜色	棕黄色。
气味	轻微的。氨味。
pH值	pH值 (浓缩溶液) : alkaline @ 20 °C
熔点	N/D°C
初始沸点和沸程	>232°C @
闪点	>93°C Tag闭杯)。
蒸发速率	<<1 (BuAc=1)
蒸气压	<0.01mmHg @ °C
蒸气密度	>1
相对密度	1.55 @ 20 °C°C
溶解度	N/D
其他信息	无资料。

第10部分：稳定性和反应性

反应性	强氧化剂。
稳定性	在正常的环境温度下并按照建议的条件使用时保持稳定。

REPAIR COMPOUND HARDENER

可能的危险反应	无资料。
避免接触的条件	避免热源、火苗和其他点火源。避免较长时间的过多的热量。避免暴露在高温或阳光直射的条件下。
禁配物	避免接触以下材料：强氧化剂。氟代碳氢化合物。
危险的分解产物	由火焰或高温产生。含氮气体 (NO _x)。下列物质的氧化物：一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO ₂)。...蒸气/气体/烟。氨或胺类。

第11部分：毒理学信息**毒理学影响的信息****急性毒性 - 经口**

急性毒性-经口估计值(mg/kg) 500.0

急性毒性 - 经皮

急性毒性-经皮估计值(mg/kg) 1,100.0

吸入 刺激呼吸系统。

食入 刺激性的。过度接触后的症状可能包括以下情形：恶心、呕吐。胃痛。

皮肤接触 可能通过皮肤被人体吸收。刺激皮肤。长期或反复接触可能会引起严重的刺激症状。与皮肤接触可能引起过敏。可能会导致敏感个体的过敏或过敏性反应。

眼睛接触 可能会引起严重的眼睛刺激。一次单次接触可能会导致以下不良影响：角膜损伤。

成分的毒理学信息**TETRAETHYLENEPENTAMINE****急性毒性 - 经口**急性毒性-经口(LD₅₀ mg/kg) 3,990.0

物种 大鼠

急性毒性-经口估计值 (mg/kg) 500.0

QUARTZ**致癌性**

国际癌症研究机构 (IARC) 致癌性 国际癌症研究机构 (IARC) 第1类对人体致癌。

第12部分：生态学信息

生态毒性 防止排放到环境。产品中含有对水生生物有害的物质，它可能会对水生环境造成长期的不良影响。

毒性 不被视作对鱼类有毒。

持久性和降解性

持久性和降解性 没有这种产品的降解性数据。

潜在的生物累积性

潜在的生物累积性 没有生物累积性的数据。

土壤中的迁移性

REPAIR COMPOUND HARDENER

迁移性 不要排入排水沟或水系或地面上。

其他有害影响

其他有害影响 无资料。

第13部分：废弃处置**废弃处置方法**

一般信息 操作处置废物时，应考虑适用于产品操作处置的安全注意事项。

处置方法 按照当地废物处置管理机构的要求在持证的废物处置场所内处置废物。

废物分类 08 04 99

第14部分：运输信息

概述 产品不属于危险货物运输国际法规(海运IMDG、空运IATA、欧洲公路/铁路运输法规)的管辖范围。

联合国危险货物编号 (UN号)

不适用。

联合国运输名称

不适用。

联合国危险性分类

无需运输警示标志。

包装类别

不适用。

环境危害

环境危险物质/海洋污染物
否。

运输注意事项

不适用。

依据MARPOL 73/78附录II和 IBC规则的散货运输 不适用。

第15部分：法规信息**第16部分：其他信息**

修订日期 2021/3/22

修订号 13

替代日期 2018/12/12

危险性说明全文

H302 吞咽有害。
H312 皮肤接触有害。
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H317 可能造成皮肤过敏反应。
H318 造成严重眼损伤。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

REPAIR COMPOUND HARDENER

这些信息仅仅与指定的具体材料有关，它可能对这种材料与其他任何材料或任何工艺结合使用时无效。这些信息是出自公司最新的知识和信心，被认为是在标记日期时准确和可靠的。然而，对其准确性、可靠性和完整性，不作出任何担保、保证或责任声明。用户有责任确保这些信息适用于其特定的用途。